

重荷重用戸車 各種

重荷重 V溝、コ溝



CVD-75

●門扉などに使用する重量用戸車です。
レール軌道上に車輪が乗り走行する戸車となります。

●特徴
直進の軌道上を移動させる場合に利用します。
軌道重量積載物運搬、門扉などに使用されます。
75mm以上の車輪は、ほこり等に強い密閉型で
ダブルベアリング装着のダクティル製です。
金具はユニクロメッキ仕上げの鋼板製です。
V溝、コ溝、フランジ型の3種+MCナイロン車輪1種。

●V溝

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (E)	取付座 (B/C)	取付穴ピッチ (F)	取付穴径	溝幅 (G)	径 (A)	納 期(発注より)
312 -0001	CVD-50	147	65	33/100	70	11	5	50	実働4日
312 -0002	CVD-60	196	68	37/100	70	11	6	60	実働4日
312 -0003	CVD-75	245	88	37/120	95	11	7	75	実働4日
312 -0004	CVD-90	294	96	37/120	95	11	7	90	実働4日
312 -0005	CVD-105	343	118	39.5/145	115	11	7	105	実働4日
312 -0006	CVD-120	392	126.5	39.5/145	115	11	7	120	実働4日




CKD-50

●コ溝

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (E)	取付座 (B/C)	取付穴ピッチ (F)	取付穴径	溝幅 (G)	径 (A)	納 期(発注より)
312 -0007	CKD-50	147	65	33/100	70	11	7.5	50	実働4日
312 -0008	CKD-60	196	68	37/100	70	11	7.5	60	実働4日
312 -0009	CKD-75	245	88	37/120	95	11	7.5	75	実働4日
312 -0010	CKD-90	294	96	37/120	95	11	10.5	90	実働4日
312 -0011	CKD-105	343	118	39.5/145	115	11	14	105	実働4日
312 -0012	CKD-120	392	126.5	39.5/145	115	11	14	120	実働4日

CVD型参考図



CKD型参考図

