

空入りタイヤキャスター付台車（荷台プラ）

プラ台車 200kg対応

仕様 プラ	金具 スチール	車輪 空気入り
----------	------------	------------



- 少々荒れた路面でもタイヤキャスターで緩和し運搬できます。空気入りタイヤ（エアータイヤ）は、産業用タイヤのため自動車用空気入れに対応しております。チューブは米式バルブ。

■特徴■

- 台車はご使用される環境で様々な路面に直面します。屋外では、「舗装タイル張り」、「歩道の継ぎ目」などがあり、衝撃、振動が多く発生します。その場合は空気入りキャスター付台車が最適です。金網付で荷崩れも心配なく運べます。※空気入りタイヤは空気の入れすぎでパンクする恐れがございます。空気圧ゲージのない空気入れでは、空気の張り過ぎにご注意ください。

●通常品

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	荷台サイズ (長さ / 幅)	荷台高さ	ハンドル高さ	車輪タイプ	荷台	自重	納期(発注より)
101-0005	CSPLA300-AM1M1-HP	200kg	910x600mm	254mm	927mm	エアータイヤ	プラ	24kg	実働5日

●足踏みストッパー付

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	荷台サイズ (長さ / 幅)	荷台高さ	ハンドル高さ	車輪タイプ	荷台	自重	納期(発注より)
101-0006	CSPLA300-AM1M1-HP-DS	200kg	910x600mm	254mm	927mm	エアータイヤ	プラ	26kg	実働5日

●導入事例

商業施設、ホテル内バックヤードで使用されております。
オプションでノーパンクタイヤにも変更可能です。



- 補修部品もご安心ください。

- オプション品の発泡ウレタンタイヤ（ノーパンクタイヤ）はウレタンフォーム（発泡）で形成されておりますので、空気入りタイヤに近い弾性があり、パンクしないタイヤです。

※写真はノーパンク

補修部品・オプション

寸法図(単位 mm)

発注コード	品番	(kg)	タイヤ径	タイヤ幅	ボス巾	軸径	納期(発注より)
413-0004	空気入り 6 1/2x2-3HL グレー	60kg	175	51	63	12φ	実働3日
413-0005	ノーパンク PU 6 1/2 x 2-3HL	60kg	181	51	63	12φ	実働3日
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)