

空気入りタイヤ（手押し台車用）

タイヤ 空気入りタイヤ タチホハブレス



●空気入りタイヤ（エアータイヤ）。
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃をやわらげます。

●特徴
ハブレスタイプのノーパンクタイヤは、キャスター用車輪と同じように、ホイールにコマーシャルベアリングが組み込まれ、キャスター金具に多く使用されます。
空気入りタイヤ（ハブレス）は、キャスター車輪に比べ、空気圧による弾力性が優れ、路面が良くない環境で、手押し台車に使用されています。

HCシリーズはタイヤ、チューブをブリヂストン製にした高品質タイプ。

●空気りタイヤ

寸法図(単位 mm)

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	タイヤ径	タイヤ幅	ボス巾	軸径	納 期(発注より)
401-0001	HC2. 50-4HL	85kg	225	65	81	20φ	実働3日
401-0002	HC3. 00-4HL	110kg	253	82	81	20φ	実働3日
401-0003	HC3. 50-5HL	160kg	295	90	98	25φ	実働3日
401-0004	HC4. 00-8HL	240kg	410	110	82	25φ	実働7日～
-	-	-	-	-	-	-	-

タイヤ 空気入りタイヤ タチホハブレス（小径）



A12. 00-4HL



A16-2G HL

●空気入りタイヤ（エアータイヤ）。
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃をやわらげます。
(当社ゴム車輪比)

●特徴
ハブレスタイプのノーパンクタイヤは、キャスター用車輪と同じように、ホイールにコマーシャルベアリングが組み込まれ、キャスター金具に多く使用されます。
空気入りタイヤ（ハブレス）は、キャスター車輪に比べ、空気圧による弾力性が優れ、路面が良くない環境で、手押し台車に使用されています。

A1シリーズは海外製タイヤを使った小型タイプとなります。

●空気入りタイヤ

寸法図(単位 mm)

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	タイヤ径	タイヤ幅	ボス巾	軸径	納 期(発注より)
401-0004	A16-2GHL	70kg	153	47	48	20φ	実働3日
401-0005	A16. 1/2×2-4HL	70kg	166	52	81	20φ	実働3日
401-0006	A12. 00-4HL	80kg	204	52	54	20φ	実働4日
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-