

耐熱樹脂車輪付キャスター

耐熱

耐熱樹脂車輪付キャスター スチール金具

自在



固定



●MCナイロン車輪で対応できなかった環境（-40℃～+120℃）で、ほとんど対応できるようになります。
用途：塗装ライン台車、炉の中の台車、製菓・製パン業のオープン台車など。

●特徴

耐熱車輪としては特殊フェノール車輪を使用し、連続1時間使用で-30℃～+230℃、短時間（15分）なら+260℃に対応します。車輪軸受にはテフロン加工されたステンレスブッシュを使用していますから、高温条件下でも回転は良好です。

金具は、自在旋回部には超耐熱グリースを使用。グリース自体では乾燥状況使用時で～+1000℃、その他の場合～+200℃対応します。

※ドイツよりの輸入品のため欠品時お時間を頂く場合がございます。

●自在式

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期 (発注より)
306-0001	LI-PHN-81G	98	102	100/85	80/60	9	8	38	約1週間
306-0002	LI-PHN-102G	147	125	100/85	80/60	9	8	36	約1週間
306-0003	LI-PHN-125G	147	150	100/85	80/60	9	8	40	約1週間
306-0004	LI-PHN-150G	294	190	140/110	105/75-80	11	14	60	約1週間
306-0005	LI-PHN-200G	392	235	140/110	105/75-80	11	14	65	約1週間


●固定式

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期 (発注より)
306-0006	B-PHN-81G	98	102	100/85	80/60	9	8	-	約1週間
306-0007	B-PHN-102G	147	125	100/85	80/60	9	8	-	約1週間
306-0008	B-PHN-125G	147	150	100/85	80/60	9	8	-	約1週間
306-0009	B-PHN-150G	294	190	140/110	105/75-80	11	14	-	約1週間
306-0010	B-PHN-200G	392	235	140/110	105/75-80	11	14	-	約1週間


寸法図(単位: mm)

〈自在金具〉


(80G / 102G / 125G)







(80G / 102G / 125G)



(150G / 200G)



(150G / 200G)



使用例

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)