


## 重荷重用コイルスプリングキャスター

### 重荷重用コイルスプリングキャスター



コイルスプリングの特性を生かし、始動時、走行時はそのまま重荷重向けに改良したモデルです。幅広車輪と鋼板フレームにより従来のコイルスプリングキャスターに対し耐荷重を1輪当り50%UPしております。(当社比)。重量物搬送向け。

#### ●自在式

寸法図(単位 mm)

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	偏心 (E)	納期(発注より)
301-1003	150J-PCC-WR	800	198~203	158/114	86/133~62/125	12.7	50	約1か月~
301-1004	200J-PCC-WR	1200	252~260	158/114	86/133~62/125	12.7	50	約1か月~

※緩衝荷重は200kg~500kgとなります。

#### ●固定式

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	偏心 (E)	納期(発注より)
301-1005	150K-PCC-WR	800	198~203	158/114	86/133~62/125	12.7	-	約1か月~
301-1006	200K-PCC-WR	1200	252~260	158/114	86/133~62/125	12.7	-	約1か月~

※緩衝荷重は200kg~500kgとなります。

#### ●バネ荷重域試験データ(キャスター1輪当り)

