

# 鉄車輪キャスター 耐熱グリス仕様

## 耐熱 鉄車輪キャスター耐熱グリス仕様



J-200鉄車  
耐熱グリス仕様

●耐熱車輪としては鉄車輪を使用し、さらにベアリングを排除し高温時のベアリンググリス流出を解消し、高温条件での使用を可能にしました。  
また、鉄車輪を使用することでコストを抑えました

### ●特徴

用途：塗装ライン台車、炉の中の台車、製菓・製パン業のオープン台車など。  
サイズは100mm、150mm、200mmの3タイプ

### ●自在式 耐熱グリス仕様


発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
307-0001	J-100鉄車	98	144	95/95	71/71	11	12	35	実働14日
307-0002	J-150鉄車	171	198	120/120	90/90	11.5	20	45	実働14日
307-0003	J-200鉄車	215	250	140/140	112/112	11.5	20	58	実働14日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### ●固定式 (※耐熱グリス未使用)

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
307-0004	K-100鉄車	98	144	115/79	80/45	11	12	-	実働14日
307-0005	K-150鉄車	171	198	137/93	100/56	11.5	20	-	実働14日
307-0006	K-200鉄車	215	250	151/100	112/63	11.5	20	-	実働14日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

寸法図(単位: mm)

### ●自在金具●



### ●固定金具●

