

軽・中荷重用緩衝キャスター ゴム車輪

緩衝 センタースプリングキャスター ゴム車輪キャスター各種



SAJ-100CW

●スプリング使用で、衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少します。
また始動抵抗も減少し、スムーズな走行性を備えます。
ゴム車輪タイプ。

●特徴
スプリングの特性を生かし、始動時、走行時の快適性を求めました。
効果としては騒音減少、振動と衝撃の緩和、始動抵抗減少が得られます。

またスプリングの配置を金具のセンターに置き、全方向からの衝撃を吸収します。
手押し台車用に使われます。

CWはベアリングを1ランクあげた
ベアリングを採用しております。

●自在式

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F1)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	偏心 (E)	納 期(発注より)
371- 0001	SAJ-100CW	100	153~145	95/95	71/71	11	28.5-35	実働4~7日
371- 0002	SAJ-150CW	150	210~198	120/120	90/90	11.5	35-48	実働4~7日
371- 0003	SAJ-200CW	200	260~250	140/140	112/122	11.5	46.5-58	実働4~7日
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-


●自在ストッパー式

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	偏心 (E)	納 期(発注より)
371- 0004	SAJB-100CW	100	153~145	95/95	71/71	11	28.5-35	実働4~7日
371- 0005	SAJB-150CW	150	210~198	120/120	90/90	11.5	35-48	実働4~7日
371- 0006	SAJB-200CW	200	260~250	140/140	112/122	11.5	46.5-58	実働4~7日
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-


●固定式

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	偏心 (E)	納 期(発注より)
371- 0007	SAK-100CW	100	153~145	104/80	80/45	11	28.5-35	実働4~7日
371- 0008	SAK-150CW	150	210~198	126/93	100/56	11.5	35-48	実働4~7日
371- 0009	SAK-200CW	200	260~250	140/102	112/63	11.5	46.5-58	実働4~7日
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

寸法図(単位: mm)



〈固定金具〉



●台車使用時のイメージ



※ストッパー付は
自在キャスター図を参考ください。