

# リヤカータイヤ 各種

## タイヤ 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ



### ●リヤカータイヤ

タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃をやわらげます。  
また外径が大きいため比較的段差を乗り越えるのが楽です。  
リヤカーにとって最適なタイヤです。

### ●特徴

自治体・工場・学校・施設・災害用でリヤカー が使用されています。  
補修部品の代表格がタイヤです。  
タイヤ、チューブのみでも購入できます。  
サイズは26x2 1/2と20インチ。  
ノーパンクもご対応しております。

タチホは空気入り、タホがノーパンクとなります。

### ●リヤカー用タイヤ各種

発注コード	品 番	タイヤ径	タイヤ幅	寸法ボス巾/シャフト巾	軸径	納 期(発注より)
404-0001	26 x 2 1/2 タチホ	695	66	120 / 180	16φ	実働 3 日
404-0002	26 x 2 1/2 タホ	660	47	120 / 180	16φ	実働 3 日
404-0003	20 x 1.75 タチホ	500	40	93 / -	8φ	実働 4 日
404-0004	20 x 1.75 タホ	480	37	93 / -	8φ	実働 4 日
404-0005	20 x 2.125 タチホ	500	50	92.5 / -	8φ	実働 5 日

寸法図(単位 mm)

### ●リヤカー用タイヤのみ・チューブのみ



チューブ外観



### ●補修部品

発注コード	品 番	納 期(発注より)
404-0006	26 x 2 1/2 タイヤ	実働 3 日
404-0007	26 x 2 1/2 チューブ	実働 3 日
-	-	-
-	-	-
-	-	-

寸法図(単位 mm)

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品  
構内トレーラー