

ノーパンクタイヤ車軸セット（けん引台車用足回り）

けん引 1 軸の耐荷重目安200kg～1500kg



●ノーパンクタイヤ車軸セット

タイヤ×2本、車軸×1本で構成された台車用足回り。
ソリッドタイヤ。タイヤ外皮、内部全体がゴムで、空気調整が不要です。
空気入りタイヤより許容荷重は大きく、ハブタイプの強靱なタイヤです。

●特徴

ハブ仕様のノーパンクタイヤは、ハブ軸受け部にJIS規格のラジアルベアリングを使用し強靱な構造となっております。
けん引される構内運搬トレーラーの強力な足回りとして最適です。
けん引速度は構内10km/hまで。

受注生産対応です。

許容荷重は目安です。

●ノーパンクタイヤ タホハブ

発注コード	品番	許容荷重 (kg) / 1軸	タイヤ径	タイヤ幅	軸径 (E)	軸長さ (外幅L)	納期(発注より)
406-0001	UT2.50-4タホハブ車軸セット	200kg	208	60	38角	1000	実働14日
406-0002	UT3.00-5タホハブ車軸セット	400kg	250	74	44角	1000	実働14日
406-0003	UT3.50-5タホハブ車軸セット	500kg	302	96	44角	1000	実働14日
406-0004	UT4.00-8タホハブ車軸セット	1000kg	406	104	50角	1000	実働45日
406-0005	UT5.00-8タホハブ車軸セット	1500kg	471	120	50角	1000	実働45日

寸法図(単位 mm)

●仕様方法

構内運搬用の台車用です。けん引速度時速10km/hまで対応。

右写真は使用例。



●軸は特注寸法対応可能です。下記の質問事項と空欄部分を埋めてお見積り依頼ください。

車軸の長さは概ね外幅L1300mm程度まで加工可能。

但しタイヤサイズ3.50-5以下は1200mm推奨。

これ以上の寸法はサイズに応じてタイヤ、軸径が特型でのご案内となります。


1.台車の耐荷重をお伝えください。

2.荷台までの高さ制限はありますか。

3.どんな台車に使用されますか。

4.トレッドもしくは外幅どちらかを
ご指定ください。

5.タイヤサイズは上記表よりご指定下さい。



台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)