

コイルスプリングキャスト

中重荷重 コイルスプリングキャスト



写真：
150K-PC-R

●スプリング使用で、衝撃を緩和し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少します。また始動抵抗も減少し、スムーズな走行性を備えます。

●特徴

コイルスプリングの特性を生かし、始動時、走行時の快適性を求めました。効果としては騒音減少、振動と衝撃の緩和、始動抵抗減少が得られます。けん引車、精密部品等の運搬車に最適です。

1. 最初に押す力が違います。
 2. 振動、衝撃を吸収します。
 3. 騒音が減少。静かです。
 4. 高反発性ゴム車輪（SST車輪）を使用すれば効果大。
- ※SSTは黒ゴム車輪です。

●自在式


発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
301-0001	150J-PC-R	343	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50	実働4日
301-0002	200J-PC-R	392	234~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75	実働4日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301-0003	150J-SST-R	196	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50	実働6日
301-0004	200J-SST-R	245	234~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75	実働6日

●固定式

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
301-0005	150K-PC-R	343	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	-	実働4日
301-0006	200K-PC-R	392	234~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	-	実働4日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301-0007	150K-SST-R	196	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	-	実働6日
301-0008	200K-SST-R	245	234~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	-	実働6日

寸法図(単位 mm)

〈自在金具〉



〈固定金具〉

