

ノーパンクタイヤ（手押し台車用）

タイヤ ノーパンクタイヤ タホハブレス



●ソリッドタイヤ（エアレス）。
タイヤ外皮、内部全体がゴムで、文字通りパンクがなく、空気調整が不要です。
空気入りタイヤと比べて許容荷重は大きいです。

●特徴
ハブレスタイプのノーパンクタイヤは、キャスター用車輪と同じように、ホイールにコマーシャルベアリングが組み込まれ、キャスター金具に多く使用されます。
ノーパンクタイヤ（ハブレス）は、空気入りタイヤに比べ、弾力性は劣りますが、耐荷重について優れ、重量手押し運搬車に使用されます。
何よりもパンクしないことが使用者に喜ばれています。

●ノーパンクタイヤ

寸法図(単位 mm)

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	タイヤ径	タイヤ幅	ボス巾	軸径	納 期(発注より)
403-0001	UT2.50-4HL タホハブレス	100kg	208	60	81	20φ	実働4日
403-0002	UT3.00-4HL タホハブレス	130kg	248	73	81	20φ	実働4日
403-0003	UT3.50-5HL タホハブレス	200kg	286	93	98	25φ	実働4日

タイヤ 発泡ウレタンタイヤ タホハブレス



●発泡ウレタンタイヤはウレタンフォーム（発泡）で形成されておりますので、空気入りタイヤに近い弾性があり、パンクしないタイヤです。
サイズは6 1/2 x 2-3と250-4になります。

●特徴
台車用のノーパンクタイヤです。
プラスチック台車や軽量運搬台車向けに適しております。

写真はPU 6 1/2 x 2-3HL

●ノーパンクタイヤ

寸法図(単位 mm)

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	タイヤ径	タイヤ幅	ボス巾	軸径	納 期(発注より)
403-0004	PU6 1/2x2-3HL	80kg	175	51	63	12φ	実働3日
403-0005	PU2.50-4HL	80kg	218	67	81	20φ	実働7日