

2WSターンテーブル式構内トレーラー

けん引 耐荷重500kg～2000kg対応（TRT）



●タイヤにハブ型ノーパンクタイヤを使用した頑丈なけん引台車です。
前軸にターンテーブルを取り付けた2WS機構の台車。
けん引棒操舵角が大きく、けん引車との追従性が良好で、
回転半径も小さくできます。ノーパンクタイヤ装着が標準です

- 特徴
- 1、ターンテーブルで構成される2WS式台車です。
 - 2、小から中荷重に適します。
 - 3、構造が簡単のためメンテナンス性に優れています。
 - 4、構内時速10km/hまで対応。（平坦走行）
 - 5、台車上面は鋼板t2.3張りが標準。
 - 6、乗用・農地・公道は対応しておりません。



写真はイメージ色：
通常はブラックもしくはグレー

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	積載台寸法 (W/L/H)	トレッド・ホイールベース (LT/LW/LF/LR)	納 期(発注より)
502-0001	TRT-0912	400kg	900x1200x278	700x800x200x200	実働30日
502-0002	TRT-0918	500kg	900x1800x330	700x1250x250x300	実働30日
502-0003	TRT-1218	1000kg	1200x1800x392	900x1250x250x300	実働30日
502-0004	TRT-1224	1000kg	1200x2400x407	900x1700x300x400	実働30日
502-0005	TRT-1530	2000kg	1500x3000x536	1100x2100x400x500	実働30日

●補足寸法

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	けん引棒 (AL/AH/A)	タイヤサイズ	タイヤ径
502-0001	TRT-0912	400kg	500x180x40	UT250-4	208mm
502-0002	TRT-0918	500kg	500x240x40	UT300-5	250mm
502-0003	TRT-1218	1000kg	600x310x40	UT350-5	302mm
502-0004	TRT-1224	1000kg	600x310x40	UT350-5	302mm
502-0005	TRT-1530	2000kg	700x365x40	UT400-8	406mm

寸法図(単位 mm)



本体裏側の構造

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)