

テーブルリフト台車(サントカー)

昇降

マスト型テーブルリフト台車(サントカー) 標準/低床



SC-2-8-A



●載せる、運ぶ、上げる、3つの基本をコンパクトに集約した台車です。マスト(柱)で支えるタイプです。

●特徴

台車荷台がマスト(縦柱)に支えられながら上昇、下降するため、荷台の最低位置が普通のテーブルリフターに比べ、低く載せやすくなっています。また、荷台の下部は前脚以外は障害物がなく、前脚を棚下へ入れて、棚奥深く入ることができます。

なお、すべてのモデルでテーブルのロードセンターは300mmです。

●標準タイプ(ハンドル側車輪 エストラマー双輪)

単位(mm)

発注コード	品番	許容荷重(kg)	最低位	最高位	テーブル寸法(長さ/幅)	台車外寸(長さ/幅/高さ)	納期(発注より)
207 - 0001	CSSC-2-8A	200	160	800	600x540	915×540×975	実働14日
207 - 0002	CSSC-2-12-A	200	160	1150	600x540	915×540×1325	実働14日
207 - 0003	CSSC-4-8-A	400	160	800	650x600	980×600×965	実働14日
207 - 0004	CSSC-4-12-A	400	160	1150	650x600	980×600×1315	実働14日

●ゴム車輪タイプ(ハンドル側車輪 ゴム車輪)


単位(mm)

発注コード	品番	許容荷重(kg)	最低位	最高位	テーブル寸法(長さ/幅)	台車外寸(長さ/幅/高さ)	納期(発注より)
207 - 0011	CSSC-2-8-SA	200	160	800	600x540	915×540×975	実働14日
207 - 0012	CSSC-2-12-SA	200	160	1150	600x540	915×540×1325	実働14日
207 - 0013	CSSC-4-8-SA	400	160	800	650x600	980×600×965	実働14日
207 - 0014	CSSC-4-12-SA	400	160	1150	650x600	980×600×1315	実働14日

低床型SC-4-8L-A



■寸法図(低床式)



●ご案内

その他仕様について、図面、ご使用方法、用途など担当までご連絡ください。

●低床型標準タイプ(ハンドル側車輪 エストラマー双輪)

単位(mm)

発注コード	品番	許容荷重(kg)	最低位	最高位	テーブル寸法(長さ/幅)	台車外寸(長さ/幅/高さ)	納期(発注より)
208 - 0001	CSSC-2-8LA	200	95	730	600x540	930×540×975	実働14日
208 - 0002	CSSC-2-12L-A	200	95	1080	600x540	930×540×1325	実働14日
208 - 0003	CSSC-4-8L-A	400	95	730	650x600	1010×600×965	実働14日
208 - 0004	CSSC-4-12L-A	400	95	1080	650x600	1010×600×1315	実働14日

●低床型ゴム車輪タイプ(ハンドル側車輪 ゴム車輪)

単位(mm)

発注コード	品番	許容荷重(kg)	最低位	最高位	テーブル寸法(長さ/幅)	台車外寸(長さ/幅/高さ)	納期(発注より)
208 - 0011	CSSC-2-8SLA	200	95	730	600x540	930×540×975	実働14日
208 - 0012	CSSC-2-12SLA	200	95	1080	600x540	930×540×1325	実働14日
208 - 0013	CSSC-4-8SLA	400	95	730	650x600	1010×600×965	実働14日
208 - 0014	CSSC-4-12SLA	400	95	1080	650x600	1010×600×1315	実働14日

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品(構内トレーラー)