

鋼板製ノーパンクタイヤキャスター

けん引 鋼板製ノーパンクタイヤキャスター けん引対応



UT3.00-5KPJ



UT3.00-5PKP

●製造工場、港湾施設など構内用トレーラーのけん引用足回り用として製作されました。
重荷重用のけん引キャスターでノーパンクタイヤを使用しています。
時速4km/h推奨。

●特徴

鋼板構造で重荷重用に設計されたノーパンクタイヤ用キャスター。
構内用トレーラーのけん引足回りに最適です。とにかく頑丈です。
タイヤはハブタイプを使用しています。
タイヤサイズは3.00-5と3.50-5の2種類を用意致しました。
自動車工場、大型物流センターなどで使用されるけん引台車の足回りに。

寸法図(単位: mm)

●自在式 KPJ / 固定式 KPK

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (A/A)	取付穴ピッチ (B/B)	取付穴径	軸径	偏心 (E)	納期 (発注より)
310-0001	UT3.00-5KPJ	294	300	175/175	140/140	14	25	100	実働10日
310-0002	UT3.50-5KPJ	372	370	195/195	160/160	14	25	75	実働10日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310-0003	UT3.00-5KPK	294	300	150/150	50/120	14	25	-	実働10日
310-0004	UT3.50-5KPK	372	370	195/195	160/160	14	25	-	実働10日

●補足資料：対応車輪
鋼板製ノーパンクタイヤキャスター専用設計された部品で構成された
頑丈な車輪（タイヤ）です。

ノーパンクタイヤ UT-K 型 (鋼板製キャスター用) 単位 mm


型式	車輪外径	タイヤ巾	軸径(d)	ベアリング	許容荷重(kg)
UT3.00-5K	250	74	25	6205ZZ	300
UT3.50-5K	302	96	25	6205ZZ	380

妹ハブ型



写真はUT3.00-5K

●自在キャスター参考図



●固定キャスター参考図

