

# 空気入りタイヤ タホハブ / 補修部品

けん引 1輪の耐荷重265kgから



写真はID3. 50-5 6Pタチホハブ

## ●軸用空気入りタイヤ

タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃をやわらげます。  
ハブ型は手押し台車ではなく重荷重用の産業用車輛など多くに利用されています。

## ●特徴

ハブタイプの空気入りタイヤは、ハブにラジアルベアリングが組み込まれています。  
またタイヤ自体もプライ数（タイヤ強度）が高くなっています。  
ハブレスタイプの空気入りタイヤより、同サイズでタイヤ、ホイール、ハブが全体で強靱になっています。手押し台車よりは構内トレーラーの重量運搬に適します。  
台車への組み付けは、キャスターでなく、車軸を介してブラケットで取付けられます。  
キャスターのように台車本体に簡易に取付けできませんが、しっかりした足回りになります。

※4. 00-8、500-8はテーパーベアリングとなります。

## ●空気入りタイヤタイヤ タホハブ

| 発注コード    | 品 番            | 許容荷重<br>(kg) | タイヤ径<br>(D) | タイヤ幅<br>(D) | ベアリング<br>(外側/内側) | 納 期(発注より) |
|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| 404-1001 | ID3. 50-5タチホハブ | 265kg        | 290         | 92          | 6304/6205        | 実働10日     |
| 404-1002 | ID4. 00-8タチホハブ | 645kg        | 413         | 111         | 30205/30207      | 実働10日     |
| 404-1003 | ID5. 00-8タチホハブ | 950kg        | 472         | 139         | 30205/30207      | 実働10日     |
| -        | -              | -            | -           | -           | -                | -         |
| -        | -              | -            | -           | -           | -                | -         |

# タイヤ 空気入りタイヤ/チューブ 補修部品



タイヤ外観

## ●タイヤ、チューブ補修部品(ブリヂストン製)

産業用タイヤといってもパンク、破損といった懸念は一般的なタイヤと同じように抱えております。しかしながら車輪ごとの交換でなくタイヤ、チューブの交換によって、長くお使いいただくことが可能です。  
タイヤパターンはUラグです。

## ●空気入りタイヤ/チューブ

寸法図(単位 mm)

| 発注コード    | 品 番             | 納 期(発注より) | 備考             |
|----------|-----------------|-----------|----------------|
| 402-0006 | UL2. 50-4 4Pタイヤ | 実働3日      | タイヤパターンはUラグです。 |
| 402-0007 | UL3. 00-4 4Pタイヤ | 実働3日      | タイヤパターンはUラグです。 |
| 402-0008 | UL3. 50-5 4Pタイヤ | 実働3日      | タイヤパターンはUラグです。 |
| 402-0009 | UL4. 00-8 4Pタイヤ | 実働3日      | タイヤパターンはUラグです。 |
| -        | -               | -         | -              |

| 発注コード    | 品 番           | 納 期(発注より) | 備考           |
|----------|---------------|-----------|--------------|
| 402-0010 | 2. 50-4 チューブL | 実働3日      | Lバルブ(曲がり)です。 |
| 402-0011 | 3. 00-4 チューブL | 実働3日      | Lバルブ(曲がり)です。 |
| 402-0012 | 3. 50-5 チューブL | 実働3日      | Lバルブ(曲がり)です。 |
| 402-0013 | 4. 00-8 チューブ直 | 実働3日      | 直バルブです。      |
| -        | -             | -         | -            |

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品  
(構内トレーラー)