

4WSターンテーブル式構内トレーラー

けん引 耐荷重400kg～2000kg対応（TR4T）



写真はイメージ色：
通常はブラックもしくはグレー

●タイヤにハブ型ノーパンクタイヤを使用した頑丈なけん引台車です。
動力車（けん引車）でひかれるため、強制的な力が加わります。
そのため頑丈でなければなりません。また大量運搬のため連結するため、
動力車の軌道になるべく追従できる操舵性能が必要です。
弊社では、この点に重点を置き、ターンテーブル4WS方式を採用し
ました。

- 特徴
- 1、2個のターンテーブルで構成される4WS式台車です。
 - 2、小から中荷重に適します。
 - 3、前後四輪が操舵制御されることにより、前後輪ほぼ同一軌跡となり、
狭い通路での曲がりに適します。
 - 4、構内時速10km/hまで対応。（平坦走行）
 - 5、台車上面は鋼板t2.3張りが標準。
 - 6、乗用・農地・公道は対応しておりません。

※納期は参考です。時期により変動します。

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	積載台寸法 (W/L/H)	トレッド・ホイールベース (LT/LW/LF/LR)	納 期(発注より)
501-0001	TR4T-0912	400kg	900x1200x278	700x800x200x200	実働30日
501-0002	TR4T-0918	500kg	900x1800x330	700x1250x250x300	実働30日
501-0003	TR4T-1218	1000kg	1200x1800x392	900x1250x250x300	実働30日
501-0004	TR4T-1224	1000kg	1200x2400x407	900x1700x300x400	実働30日
501-0005	TR4T-1530	2000kg	1500x3000x536	1100x2100x400x500	実働30日

●補足寸法

発注コード	品 番	許容荷重 (kg)	けん引棒 (AL/AH/A)	タイヤサイズ	タイヤ径
501-0001	TR4T-0912	400kg	800x180x40	UT250-4	208mm
501-0002	TR4T-0918	500kg	800x240x40	UT300-5	250mm
501-0003	TR4T-1218	1000kg	950x310x40	UT350-5	302mm
501-0004	TR4T-1224	1000kg	950x310x40	UT350-5	302mm
501-0005	TR4T-1530	2000kg	1100x365x40	UT400-8	406mm

寸法図(単位 mm)


●導入事例：

台車を連結することにより、大量搬送が可能になり、工場内のフォークリフト数の減少に役立ちます。
あるお客様では2～3台連結でフォークリフトの数を半分に削減されました。

●ご注意点：

鋭角な曲がり角や荷台寸法ギリギリの通路では連結数が制限されます。また、当社のモデルはバック走行不可のため周回ルート設定が必要です。

●参考図



●特注サイズもご対応可能（写真は参考です）



YouTubeで
動画公開中！

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)