

空気入りタイヤキャスター

軽・中荷重 空気入りキャスター 自在 / 固定

HC3. 50-5



●タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対する衝撃をやわらげます。
最小サイズ153mmから設定有。概ね100kg未満から250kg程度までの
運搬車に適しております。

●特徴

タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対する衝撃をやわらげます。
2. 50-4～3. 50-5の車輪（タイヤ、チューブ）にはブリヂストンタイ
ヤ製を使用しております。

※2. 50-4、3. 00-4、3. 50-5はタイヤ溝がウラグとなります。

寸法図(単位: mm)

●自在式

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納 期(発注より)
309- 0001	AIJ6-2G	68	198	120/120	90/90	11. 5	20	41	実働 3 日
309- 0002	AIJ2. 00-4	78	246	140/140	112/112	11. 5	20	58	実働 3 日
309- 0003	HC2. 50-4PJ	85	292	160/160	125/125	14	20	71	実働 4 日
309- 0004	HC3. 00-4PJ	110	306	160/160	125/125	14	20	71	実働 4 日
309- 0005	HC3. 50-5PJ	160	371	175/175	140/140	14	25	71	実働 4 日

●固定式

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納 期(発注より)
309- 0006	AIK6-2G	68	198	137/93	100/56	11. 5	20	-	実働 3 日
309- 0007	AIK2. 00-4	78	246	151/100	112/63	11. 5	20	-	実働 3 日
309- 0008	HC2. 50-4PK	85	292	200/140	140/80	14	20	-	実働 4 日
309- 0009	HC3. 00-4PK	110	306	200/140	140/80	14	20	-	実働 4 日
309- 0010	HC3. 50-5PK	160	371	220/150	160/90	14	25	-	実働 4 日

●ストッパー式 自在(AIJB) / 固定(AIKB)

発注コード	品 番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	納 期(発注より)
309- 0011	AIJB6-2G	68	198	120/120	90/90	11. 5	20	41	実働 3 日
309- 0012	AIKB6-2G	68	198	137/93	100/56	11. 5	20	-	実働 3 日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AIJ2. 00-4



AIK2. 00-4

●ワンポイント！

ストッパーの設定はAI6-2Gシリーズ
のみとなります。
また、車輪色グレーです。

AIJB6-2G



●補足資料

タイヤ外径：

- ①AI6-2G 外径153mm
- ②AI2. 00-4 外径204mm
- ③HC2. 50-4 外径225mm
- ④HC3. 00-4 外径253mm
- ⑤HC3. 50-5 外径290mm