

超重荷重用鋼板製ノーパンクタイヤキャスター

重荷重 低速けん引対応 自在 / 固定






UT4.00-8 KPJ

●自在式 KPJ / 固定式 KPK




寸法図(単位: mm)

発注コード	品番	許容荷重(kg)	車輪付高さ	取付座	取付穴ピッチ	取付穴径(d)	取付穴数	偏心(E)	納期(発注より)
311-0001	UT4.00-8KPJ	750	520	350/350	290/290	14	4	100	実働60日
311-0002	UT4.00-8KPK	750	520	350/250	290/120	16	4	-	実働60日


〈自在金具〉



〈固定金具〉



●ワンポイントアドバイス



鋼板製ノーパンクタイヤキャスターシリーズは図1のように構内トレーラー台車の足回りにご使用頂けます。

キャスター式のけん引台車をお持ちで、足回りに不安のあるお客様はぜひご検討ください。

●ご案内

完全受注生産対応 「無偏心鋼板製ノーパンクタイヤキャスター」

構内トレーラー台車(4WSタイプ、2WDタイプ)用の足回りとして金具部にアームを取付け4輪または2輪をけん引棒とリンクさせてご使用いただけます。


特徴:

- ①停止状態でも極めて軽い操舵性を有します。
- ②タイヤ部に発せする剥離が減少します。
- ③タイヤ寿命の長期化に有効。
- ④従来の偏心で生じる金具の曲げモーメント皆無による許容荷重増加。

アーム部はフルオーダーのため担当までご相談ください。



取付け例:



無偏心鋼板製キャスター UT-KPJ (E0) 型 (自在)

単位 mm

型式	寸法(mm)															
	A	B	D	F	G	H	I1	M	N	P	Q	R1	R2	S	W	X MAX-MIN
UT300-5タホハブKPJ(E0)アーム付	175	140	250	12	192	317	102	110	90	81	56	200	200	225	130	90-50
UT350-5タホハブKPJ(E0)アーム付	195	160	302	12	219	370	132	120	100	96	71	220	220	245	130	100-50

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品 (構内トレーラー)