

ゼロプレッシャタイヤキャスター

軽荷重 中空タイヤ ゼロプレッシャタイヤキャスター



ZP-0S6x2.00



ZP-W6x2.00

●中空構造のノーパンクタイヤキャスターです。
この構造が衝撃緩和します。

●特徴

ゼロプレッシャタイヤは、ノーパンクでありながら、空気入りタイヤに近いクッション性を持ちます。新しいタイプのタイヤです。

空気入りタイヤとノーパンクタイヤのメリットを持ちます。

各サイズの最大荷重はノーパンクタイヤには及びませんが、軽～中荷重の手押し台車に使用されます。けん引用には使用できません。

●自在式

発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F1)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
341-0001	ZP-06x2.00	68.6	201	120/120	80/90	11	17	45	実働3日
341-0002	ZP-08x2.00	93.1	253	140/140	112/112	11.5	17	58	実働3日
341-0003	ZP-09x2.50	137.2	295	140/140	112/112	14	20	58	実働3日
341-0004	ZP-010x2.75	156.8	305	160/160	125/125	14	25	71	実働3日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●自在ストッパー式


発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
341-0005	ZP-0S6x2.00	68.6	201	120/120	80/90	11	17	45	実働3日
341-0006	ZP-0S8x2.00	93.1	253	140/140	112/112	11.5	17	58	実働3日
341-0007	ZP-0S10x2.75	156.8	305	160/160	125/125	14	25	71	実働3日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●固定式


発注コード	品番	許容荷重 (dan)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (a)	軸径 (D)	偏心 (E)	納期(発注より)
341-0008	ZP-W6x2.00	68.6	201	137/93	100/50-56	11	17	-	実働3日
341-0009	ZP-W8x2.00	93.1	253	151/102	112/63	11.5	17	-	実働3日
341-0010	ZP-W9x2.50	137.2	295	158/120	112/63	14	20	-	実働3日
341-0011	ZP-W10x2.75	156.8	305	200/140	140/80	14	25	-	実働3日
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

寸法図(単位: mm)

〈自在金具〉



〈固定金具〉



●ゼロプレッシャタイヤ「ワンポイント!」

通常タイヤ色はブラックとなりますが、床面を汚さないタイヤ色「グレー」もご用意しております。

台車

昇降台車

キャスター

産業用タイヤ

特殊商品
(構内トレーラー)