














Matrix

| 運搬方法 | 荷重別 車輪支持 部品 | 用途別 | 車輪材質 金具種類 (機能紹介ページ) | <div> <div>弾力性があり、最も汎用的な車輪です。</div> <div>機械的な強度が優れている。</div> <div>一般ゴムより弾力性、耐摩耗性に優れる。</div> <div>耐薬品性、耐油、耐摩耗性等特殊用途に強い。</div> <div>抗菌ホワイトウレタン</div> <div>耐油、耐摩耗性に優れる。</div> <div>導電性、制電性(帯電防止)の2種類あり。</div> <div>フェノール樹脂車輪(最大+260℃対応)</div> <div>軌道走行用重荷重用車輪。</div> <div>緩衝性能が抜群。ノーパンクタイヤもあります。</div> </div> | | | | | | | | | | 仕様詳細 ページ |
|-------|-------------------|---|---------------------------|---|------|---------|--------|------------|------|-----------|------|--------|--------|-------------|
| | | | | ゴム | ウレタン | ブタジエンゴム | MCナイロン | 抗菌ホワイトウレタン | ナイロン | 静電防止車輪 | 耐熱車輪 | 溝付重量車輪 | 産業用タイヤ | |
| 手押し台車 | 中荷重 キャスター |  | 標準プレスキャスター P7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | P18～P21 |
| | |  | 緩衝機構付きキャスター P10 | ○ | ○ | | | | | | | | | P30～P32 |
| | |  | 産業用タイヤキャスター P11 | | | | | | | | | | ○ | P51～P53 |
| | |  | 特殊条件対応キャスター P12 | | | | ○ | | | | | | | P33 |
| | |  | 耐熱キャスター P12 | | | | | | | | ○ | | | P34 |
| | |  | ステンレス製キャスター P13 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | P35～P36 |
| | |  | 静電防止キャスター P14 | | | | | | | ○ | | | | P37～P38 |
| | |  | 自在・固定切替キャスター P15 | ○ | ○ | | | | | | | | | P39 |
| | |  | 台車位置保持装置 P15 | | | | | | | | | | | P39 |
| | |  | 騒音対策キャスター P16 | ○ | | | | | | | | | | P41 |
| | 重荷重 キャスター |  | 標準プレスキャスター P8 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | P22～P24 |
| | | | 鋳物製キャスター P8 | ○ | ○ | | | | | | | | | P25～P26 |
| | | | 低床用プレスキャスター P9 | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | P27～P28 |
| | | | 超重荷重用プレスキャスター P9 | | | | | | ○ | ←キャストナイロン | | | | P29 |
| | | | 重量戸車 P15 | | | | | | | | | ○ | | P40 |



上記手押し用キャスターは、速度 4km/h 以下でのご使用になります。それ以上の場合は、「けん引用」をご使用下さい。

- ・本カタログの仕様は、改良などのため、予告なく変更することがあります。
- ・特注品の仕様・納期・価格については、各営業担当へお問い合わせ下さい。
- ・本カタログは、ホームページと連動しています。最新情報はホームページで閲覧できます。