

Caster キャスター



クリーン環境キャスター（ステンレス製）

キャスター自体が発錆のないことが前提となり、金具、車輪にステンレスを使用することにより台車のクリーンな環境での使用を可能にします。

ステンレスキャスター



食品製造工場、電子部品製造工場、病院、薬品工場、水産市場など各作業現場で要求される条件に7種類の車輪で特化したステンレスキャスターです。ホイール、芯金、旋回部、ベアリングは全てステンレス製です。

車輪種類	特性	車輪サイズ	金具種類	車輪付金具型式	外観（自在）	ページ
SW ゴム 	反発弾性に優れ、少々荒れた路面でも衝撃を吸収し安定した走行を実現します。	75 100 125 150	自在 SUNJ	SUNJ-SW		P35 ~ P36
			固定 SUNK	SUNK-SW		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-SW		
SUW ウレタン 	耐荷重、耐油性、耐摩耗性に優れます。	75 100 125 150	自在 SUNJ	SUNJ-SUW		
			固定 SUNK	SUNK-SUW		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-SUW		
SWUW 抗菌ホワイトウレタン 	衛生的な環境を要求される場合に使用します。	100 125 150	自在 SUNJ	SUNJ-SWUW		
			固定 SUNK	SUNK-SWUW		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-SWUW		
SEUW 制電制ウレタン 	帯電防止仕様。体積抵抗値は、 $10^8\Omega$ です。	100 125 150	自在 SUNJ	SUNJ-SEUW		
			固定 SUNK	SUNK-SEUW		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-SEUW		
POTH ウレタン 芯：ナイロン6 	車輪芯部はナイロン6、車輪外皮はウレタン。耐油、耐酸、耐薬品に優れます。	100 125 150 200	自在 SUNJ	SUNJ-POTH		P35 ~ P36
			固定 SUNK	SUNK-POTH		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-POTH		
PO ナイロン6 	車輪全体がナイロン6。車軸部はオイルレスブッシュを使用。耐油、耐摩耗性に優れます。	100 125 150 200	自在 SUNJ	SUNJ-PO		
			固定 SUNK	SUNK-PO		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-PO		
MC MCウレタン （ステンレス用） 	車軸部にステンレスベアリングを使用。耐油、耐薬品、耐摩耗性に優れます。	100 125 150	自在 SUNJ	SUNJ-MC		
			固定 SUNK	SUNK-MC		
			自在ストッパー SUNJB	SUNJB-MC		

※ストッパー付は100,125,150mm用のみです。