



Caster キャスター



機能別キャスター

キャスター固有の機能で、台車特性を作り上げます。


自在・固定切替キャスター



ワンタッチレバーで自在、固定を切り替えます。レバーをロックすれば固定、解除すると自在になります。直進性、旋回性が必要な各作業環境で対応できます。





| 車輪材質 | 特性 | 車輪サイズ | 金具種類 | 車輪付金具型式 | 外観（自在） | ページ |
|---|--|-------|------|---------|--|------|
| W ゴム  | 台車に最も多く使用される安価な車輪です。反発弾性に優れ、少々荒れた路面でも衝撃を吸収し安定した走行を実現します。 | 130 | NJK | NJK-W |  | P 39 |
| UW ウレタンゴム  | ゴムの約1.5倍の許容荷重があります。耐油性、耐摩耗性に優れ、工場等の使用に適しています。 | 150 | | NJK-UW | | |

台車位置保持装置（ハンマーロック）

| 型式 | 特徴 | ページ |
|--|--|------|
| 900-2,4,5  | 台車の車輪を床面から若干浮き上がらせることにより台車本体を確実に路面をグリップする位置保持装置です。負荷条件別に合わせて3種類で対応します。 | P 39 |

重荷重用戸車

レール軌道用戸車です。重量用ですから、重い門扉などに使用できます。レール形状でご選択下さい。

| 車輪形状 | 特徴 | 車輪サイズ | レール形状 | 外観 | ページ |
|---|--|---------------------------|---------|---|------|
| CVD V型  | 直進の軌道上を移動させる場合に利用します。軌道重量積載物運搬、門扉などに使用されます。75mm以上は、ほこり等に強い | 50,60 75,90 105,120 | アングル用 |  | P 40 |
| CKD コ型  | 密閉型でダブルベアリング装着のダクティル製車輪です。金具はユニクロメッキ仕上げの鋼板製です。 | 50,60 75,90 105,120 | フラットバー用 |  | |