



標準 中荷重用プレスキャスト（ウレタンゴム車輪付自在・固定）

UWJ型 ウレタンゴム車輪・自在金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
UWJ-75	117	120	103	82/82	63/63	9.5	10	22
UWJ-100	176	180	144	95/95	71/71	11.0	12	35
UWJ-130	245	250	177	108/108	80/80	11.5	20	40
UWJ-150	294	300	198	120/120	90/90	11.5	20	45
UWJ-200	392	400	250	140/140	112/112	11.5	20	58
UWJ-250	490	500	305	160/160	125/125	14.0	25	71

UWK型 ウレタンゴム車輪・固定金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
UWK-75	117	120	103	91/68	63/40	9.5	10
UWK-100	176	180	144	115/79	80/45	11.0	12
UWK-130	245	250	177	137/93	100/56	11.5	20
UWK-150	294	300	198	137/93	100/56	11.5	20
UWK-200	392	400	250	151/100	112/63	11.5	20
UWK-250	490	500	305	200/140	140/80	14.0	25

UWJB型 ウレタンゴム車輪・自在金具ストッパー付

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)	ストッパー
UWJB-75	117	120	103	82/82	63/63	9.5	10	22	右
UWJB-100	176	180	144	95/95	71/71	11.0	12	35	右左
UWJB-130	245	250	177	108/108	80/80	11.5	20	40	右左
UWJB-150	294	300	198	120/120	90/90	11.5	20	45	右左
UWJB-200	392	400	250	140/140	112/112	11.5	20	58	右左
UWJB-250	490	500	305	160/160	125/125	14.0	25	71	右

※標準のストッパーの向きは右になります。

UWKB型 ウレタンゴム車輪・固定金具ストッパー付

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	ストッパー
UWKB-75	117	120	103	91/68	63/40	9.5	10	右
UWKB-100	176	180	144	115/79	80/45	11.0	12	右左
UWKB-130	245	250	177	137/93	100/56	11.5	20	右左
UWKB-150	294	300	198	137/93	100/56	11.5	20	右左
UWKB-200	392	400	250	151/100	112/63	11.5	20	右左

※標準のストッパーの向きは右になります。

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。