

*寸法値は標準 中荷重用キャスター P18~20をご参照下さい。
特徴はP7をご参照下さい。



様々な車輪材質を持つ中荷重用プレスキャスター（金具は標準と共用）



SSTJ-150

SST型 スーパーソリッド車輪付キャスター

自在金具付型式	固定金具付型式	自在金具付型式 ストッパー付	固定金具付型式 ストッパー付	車輪型式	許容荷重 (daN) (kgf)	
SSTJ-150	SSTK-150	SSTJB-150	SSTKB-150	SST-150	196	200
SSTJ-200	SSTK-200	SSTJB-200	SSTKB-200	SST-200	245	250
J	K	JB	KB	金具型式		

※標準のストッパーの向きは右になります。



LWJ-150

LW/WW型 ジェンゴム車輪付キャスター

自在金具付型式	固定金具付型式	自在金具付型式 ストッパー付	固定金具付型式 ストッパー付	車輪型式	許容荷重 (daN) (kgf)	
LWJ-75	LWK-75	LWJB-75	LWKB-75	LW-75	58	60
LWJ-100	LWK-100	LWJB-100	LWKB-100	LW-100	78	80
LWJ-130	LWK-130	LWJB-130	LWKB-130	LW-130	137	140
LWJ-150	LWK-150	LWJB-150	LWKB-150	LW-150	156	160
LWJ-200	LWK-200	LWJB-200	LWKB-200	LW-200	196	200
LWJ-250	LWK-250	LWJB-250	LWKB-250	LW-250	254	260
J	K	JB	KB	金具型式	白色はLW (赤)がWWになります	

※標準のストッパーの向きは右になります。

※LWは赤色、WWは白色になります。



WWJ-150

WUW型 抗菌ウレタンゴム車輪付キャスター

〈単位：mm〉

自在金具付型式	固定金具付型式	自在金具付型式 ストッパー付	固定金具付型式 ストッパー付	車輪型式	仕様
WUWJ-75	WUWK-75	WUWJB-75	WUWKB-75	WUW-75	許容荷重は、 WJ,WK,WJB,WKB と同じです。 金具仕様は、 J,K,JB,KBです。 P18~19 参照。
WUWJ-100	WUWK-100	WUWJB-100	WUWKB-100	WUW-100	
WUWJ-130	WUWK-130	WUWJB-130	WUWKB-130	WUW-130	
WUWJ-150	WUWK-150	WUWJB-150	WUWKB-150	WUW-150	
WUWJ-200	WUWK-200	WUWJB-200	WUWKB-200	WUW-200	
WUWJ-250	WUWK-250	WUWJB-250	WUWKB-250	WUW-250	
J	K	JB	KB	金具型式	

※標準のストッパーの向きは右になります。

※ステンレス仕様はP36をご参照下さい。



WUWJ-150

MC型 MCナイロン車輪付キャスター

自在金具付型式	固定金具付型式	自在金具付型式 ストッパー付	固定金具付型式 ストッパー付	車輪型式	仕様
MCJ-75	MCK-75			MC-75	許容荷重は、 UWJ,UWK,UWJB, UWKB型と同じです。 金具は、J,Kです。 P20 P33 参照。
MCJ-100	MCK-100			MC-100	
MCJ-130	MCK-130			MC-130	
MCJ-150	MCK-150			MC-150	
MCJ-200	MCK-200			MC-200	
MCJ-250	MCK-250			MC-250	
J	K			金具型式	

※標準のストッパーの向きは右になります。

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。



MCJ-100