



標準 重荷重用プレスキャスター (ゴム)



RGJM-150

RGNJM-65



RGJM 型 強化ナイロン(RGN)/ゴム車輪(RG)・自在金具〈単位: mm〉

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
RGNJM-50	200	204.0	72	65/65	50/50	6.2	10	25
RGNJM-65	300	306.0	92	90/90	71/71	10.5	12	32
RGNJM-75	400	408.0	105	90/90	71/71	10.5	12	35
RGJM-100	200	204.0	144	108/108	80/80	11	12	37
RGJM-130	240	244.8	177	108/108	80/80	11	20	40
RGJM-150	300	306.0	198	120/120	90/90	11	20	45
RGJM-200	410	418.2	250	140/140	112/112	14	25	58

※RGNJM50,65,75は、車輪は強化ナイロン、金具は黒メッキ仕様になります。
※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

RGKH 型 強化ナイロン(RGN)/ゴム車輪(RG)・固定金具〈単位: mm〉



RGKH-150

RGNKH-65



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
RGNKH-50	200	204.0	72	82/52	66/36	6.2	10
RGNKH-65	300	306.0	92	124/80	91/47	10.5	12
RGNKH-75	400	408.0	105	136/85	103/52	10.5	12
RGKH-100	200	204.0	144	139/88	103/52	11	12
RGKH-130	240	244.8	177	140/96	100/56	11	20
RGKH-150	300	306.0	198	140/96	100/56	11	20
RGKH-200	410	418.2	250	151/102	112/63	14	25

※RGNKH50,65,75は、車輪は強化ナイロン、金具は黒メッキ仕様になります。
※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

標準 重荷重用キャスター寸法図

