



標準 重荷重用プレスキャスター (ウレタン)



RFJM-150



RFJM-65

RFJM型 ウレタンゴム車輪・自在金具

ホイール部銅板製 <単位: mm>

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
RFJM-65	170	173.4	92	90/90	71/71	10.5	12	32
RFJM-75	200	204.0	105	90/90	71/71	10.5	12	35
RFJM-100	300	306.0	144	108/108	80/80	11	12	37
RFJM-130	450	459.0	177	108/108	80/80	11	20	40
RFJM-150	500	510.0	198	120/120	90/90	11	20	45
RFJM-200	600	612.0	250	140/140	112/112	14	25	58

※RFJM65,75の金具は黒メッキ仕様になります。

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。



RFKH-150



RFKH-65

RFKH型 ウレタンゴム車輪・固定金具

ホイール部銅板製 <単位: mm>

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
RFKH-65	170	173.4	92	124/80	91/47	10.5	12
RFKH-75	200	204.0	105	136/85	103/52	10.5	12
RFKH-100	300	306.0	144	139/88	103/52	11	12
RFKH-130	450	459.0	177	140/96	100/56	11	20
RFKH-150	500	510.0	198	140/96	100/56	11	20
RFKH-200	600	612.0	250	151/102	112/63	14	25

※RFKH65,75の金具は黒メッキ仕様になります。

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。



RJM-150

RJM型 ウレタンゴム車輪・自在金具

ホイール部アルミ製 <単位: mm>

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
RJM-100	300	306.0	144	108/108	80/80	11	12	37
RJM-130	450	459.0	177	108/108	80/80	11	20	40
RJM-150	500	510.0	198	120/120	90/90	11	20	45

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。



RKH-150

RKH型 ウレタンゴム車輪・固定金具

ホイール部アルミ製 <単位: mm>

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
RKH-100	300	306.0	144	139/88	103/52	11	12
RKH-130	450	459.0	177	140/96	100/56	11	20
RKH-150	500	510.0	198	140/96	100/56	11	20

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。



※寸法図はP22をご参照下さい。