

標準 重荷重用鋳物製キャスト（ゴム車輪）

AHJ型 ゴム車輪・鋳物製(FC)自在金具

〈単位：mm〉

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H)	取付座 (L/S)	取付穴ピッチ (P)	取付穴径 (a)	軸径 (d)	偏心 (E)
AHJ-100×50	127.4	130	140	118/118	90/90	11	17	40
AHJ-130×50	166.6	170	185	135/135	102/102	13	20	40
AHJ-150×50	191.1	195	211	136/136	102/102	13	25	45
AHJ-150×65	245.0	250	211	137/137	102/102	13	25	45
AHJ-150×75	303.8	310	216	154/154	115/115	13	25	50
AHJ-150×100	509.6	520	216	170/170	135/135	13	30	60
AHJ-180×65	269.5	275	232	145/145	110/110	14	25	52
AHJ-180×75	318.5	325	232	170/170	130/130	14	25	52
AHJ-200×65	303.8	310	255	152/152	115/115	14	25	55
AHJ-200×75	357.7	365	255	164/164	120/120	14	25	55
AHJ-200×90	490.0	500	255	183/183	140/140	14	30	55
AHJ-250×65	382.2	390	314	183/183	140/140	14	25	70
AHJ-250×75	450.8	460	314	183/183	140/140	14	30	70
AHJ-250×90	548.8	560	327	202/202	155/155	14	30	70
AHJ-300×65	426.3	435	367	201/201	155/155	14	30	90
AHJ-300×75	509.6	520	367	201/201	155/155	14	30	90
AHJ-300×90	588.0	600	367	201/201	155/155	14	30	90
AHJ-300×100	597.8	610	367	205/205	175/175	17	30	90




仕様

AHU型 ゴム車輪・鋳物製(FC)固定金具

〈単位：mm〉

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H)	取付座 (L/S)	取付穴ピッチ (P)	取付穴径 (a)	軸径 (d)
AHU-100×50	127.4	130	140	123/85	90	11	17
AHU-130×50	166.6	170	185	143/85	107	11	20
AHU-150×50	191.1	195	211	183/87	145	11	25
AHU-150×65	245.0	250	211	156/95	120/45	11	25
AHU-150×75	303.8	310	216	165/110	125/50	11	25
AHU-150×100	509.6	520	216	182/142	150/70	12	30
AHU-180×65	269.5	275	232	175/100	140/45	13	25
AHU-180×75	318.5	325	232	194/110	160/50	14	25
AHU-200×65	303.8	310	255	194/96	160/45	13	25
AHU-200×75	357.7	365	255	198/108	160/60	13	25
AHU-200×90	490.0	500	255	198/138	160/65	14	30
AHU-250×65	382.2	390	314	206/103	165/50	14	25
AHU-250×75	450.8	460	314	204/122	165/50	13	30
AHU-250×90	548.8	560	327	216/136	180/65	14	30
AHU-300×65	426.3	435	367	220/117	175/65	13	30
AHU-300×75	509.6	520	367	214/124	175/65	13	30
AHU-300×90	588.0	600	367	242/148	200/90	15	30
AHU-300×100	597.8	610	367	242/148	200/90	15	30



※型式の数字は車輪外径と車輪巾の寸法(mm)になります。

※寸法図はP26をご参照下さい。