


標準 重荷重用鋳物製キャスター（ウレタン車輪）

FHJ 型 ウレタン車輪・鋳物製(FCD)自在金具


〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H)	取付座 (L/S)	取付穴ピッチ (P)	取付穴径 (a)	軸径 (d)	偏心 (E)
FHJ-100×50	245.0	250	140	118/118	90/90	11	17	40
FHJ-130×50	392.0	400	185	135/135	102/102	13	20	40
FHJ-150×65	548.8	560	211	137/137	102/102	13	25	45
FHJ-150×75	695.8	710	216	154/154	115/115	13	25	50
FHJ-150×100	823.2	840	216	170/170	135/135	13	30	60
FHJ-200×65	695.8	710	255	152/152	115/115	14	25	55
FHJ-200×75	833.0	850	255	164/164	120/120	14	25	55
FHJ-250×65	882.0	900	314	183/183	140/140	14	30	70
FHJ-250×75	1038.8	1060	314	183/183	140/140	14	30	70
FHJ-250×90	1078.0	1100	327	202/202	155/155	14	30	70
FHJ-300×65	980.0	1000	367	201/201	155/155	14	30	90
FHJ-300×75	1156.4	1180	367	201/201	155/155	14	30	90
FHJ-300×90	1411.2	1440	367	201/201	155/155	14	30	90
FHJ-300×100	1568.0	1600	367	205/205	175/175	14	40	90

FHU 型 ウレタン車輪・鋳物製(FCD)固定金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H)	取付座 (L/S)	取付穴ピッチ (P)	取付穴径 (a)	軸径 (d)
FHU-100×50	245.0	250	140	123/85	90	11	17
FHU-130×50	392.0	400	185	143/86	107	11	20
FHU-150×65	548.8	560	211	156/95	120/45	11	25
FHU-150×75	695.8	710	216	165/110	125/50	11	25
FHU-150×100	823.2	840	216	182/142	150/70	14	30
FHU-200×65	695.8	710	255	194/96	160/45	13	25
FHU-200×75	833.0	850	255	198/108	160/60	13	25
FHU-250×65	882.0	900	314	206/103	165/50	14	30
FHU-250×75	1038.8	1060	314	204/122	165/50	14	30
FHU-250×90	1078.0	1100	327	216/136	180/65	14	30
FHU-300×65	980.0	1000	367	220/117	175/65	14	30
FHU-300×75	1156.4	1180	367	214/124	175/65	14	30
FHU-300×90	1411.2	1440	367	242/148	200/90	14	30
FHU-300×100	1568.0	1600	367	242/148	200/90	14	40

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

