



## 低床 重荷重用プレスキャスター (1/3)

標準タイプ (ナイロン6+車輪)

### HJ-YN型 ナイロン6+車輪・自在金具

〈単位：mm〉



HJ-50U-YN

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付長穴径 (d)×長さ	軸径 (D)	偏心 (E)
HJ-50U-YN	294	300	78	82/82	55/55	9.5	8	18
HJ-50W-YN					~	×		
HJ-50B-YN					65/65	16.5		
HJ-65U-YN	392	400	96.5	100/100	63/63	10.5	10	22
HJ-65W-YN					~	×		
HJ-65B-YN					78/78	21		
HJ-75U-YN	490	500	108	100/100	63/63	10.5	10	25
HJ-75W-YN					~	×		
HJ-75B-YN					78/78	21		

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック



HK-65W-YN

### HK-YN型 ナイロン6+車輪・固定金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
HK-50U-YN	294	300	78	85/58	55/28	9.5	8
HK-50W-YN							
HK-50B-YN							
HK-65U-YN	392	400	96.5	86/59	55/28	10.5	10
HK-65W-YN							
HK-65B-YN							
HK-75U-YN	490	500	108	95/72	63/40	10.5	10
HK-75W-YN							
HK-75B-YN							

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。寸法図はP28をご参照下さい。



HJB-75U-YN

ストッパー付もあります。

標準タイプ (MCナイロン車輪)  
HJ/HK-MC 型

特殊用途 HJ/HK-MCD/MCDG 型  
(静電気防止 電子機器、測定装置の長期固定及び移動用)



詳細はP33をご参照下さい。



MCDG

詳細はP38をご参照下さい。