


コイルスプリングキャスター (1/2)

J-SST / K-SST 型 SST車輪・自在J、固定K金具 <単位: mm>



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (C~D)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (G/H~I/J)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
150J-SST-R	196	200	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200J-SST-R	245	250	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75
150K-SST-R	196	200	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200K-SST-R	245	250	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75

J-PC / K-PC 型 PC車輪・自在J、固定K金具 <単位: mm>



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (C~D)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (G/H~I/J)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
150J-PC-R	343	350	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200J-PC-R	392	400	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75
150K-PC-R	343	350	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200K-PC-R	392	400	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75

J-UB / K-UB 型 UB車輪・自在J、固定K金具 <単位: mm>



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (C~D)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (G/H~I/J)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
150J-UB-R	284	290	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200J-UB-R	412	420	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75
150K-UB-R	284	290	188~200	158/114	86/133~62/125	12.7	20	50
200K-UB-R	412	420	234.2~252	158/114	86/133~62/125	12.7	20	75

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

※許容荷重は車輪の許容荷重を示しています。
緩衝荷重については、次ページをご参照下さい。

