



MCナイロン車輪付中荷重用キャスター



MCJ-100



MCK-100

MCJ/K

型

MCナイロン車輪付 <単位: mm>

自在J/ 固定K	ストッパー付 自在JB / 固定KB	許容荷重 (daN)	(kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
MCJ-75		117	120	103	82/82	63/63	9.5	10	22
MCJ-100		176	180	144	95/95	71/71	11.0	12	35
MCJ-130		245	250	177	108/108	80/80	11.5	20	40
MCJ-150		294	300	198	120/120	90/90	11.5	20	45
MCJ-200		392	400	250	140/140	112/112	11.5	20	58
MCJ-250		490	500	305	160/160	125/125	14.0	25	71
MCK-75		117	120	103	91/68	63/40	9.5	10	-
MCK-100		176	180	144	115/79	80/45	11.0	12	-
MCK-130		245	250	177	137/93	100/56	11.5	20	-
MCK-150		294	300	198	137/93	100/56	11.5	20	-
MCK-200		392	400	250	151/100	112/63	11.5	20	-
MCK-250		490	500	305	200/140	140/80	14.0	25	-

MCナイロン車輪付低床重荷重用キャスター

HJ-MC型 MCナイロン車輪・自在金具

<単位: mm>



HJ-65W-MC

型 式	許容荷重 (daN)	(kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付長穴径 (d)×長さ	軸径 (D)	偏心 (E)
HJ-50U-MC	294	300	78	82/82	55/55	9.5	8	18
HJ-50W-MC					~	×		
HJ-50B-MC					65/65	16.5		
HJ-65U-MC	392	400	96.5	100/100	63/63	10.5	10	22
HJ-65W-MC					~	×		
HJ-65B-MC					78/78	21		
HJ-75U-MC	490	500	108	100/100	63/63	10.5	10	25
HJ-75W-MC					~	×		
HJ-75B-MC					78/78	21		

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック

HK-MC型 MCナイロン車輪・固定金具

<単位: mm>



HK-50U-MC

型 式	許容荷重 (daN)	(kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
HK-50U-MC	294	300	78	85/58	55/28	9.5	8
HK-50W-MC							
HK-50B-MC							
HK-65U-MC	392	400	96.5	86/59	55/28	10.5	10
HK-65W-MC							
HK-65B-MC							
HK-75U-MC	490	500	108	95/72	63/40	10.5	10
HK-75W-MC							
HK-75B-MC							

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。寸法図はP28をご参照下さい。