

耐熱樹脂車輪付キャスター

LI/B 型

耐熱樹脂車輪付

〈単位：mm〉




型 式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	車輪外径	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
LI-81G	98	100	102	80	100/85	80/60	9	12	38
LI-102G	147	150	125	100	100/85	80/60	9	12	36
LI-125G	147	150	150	125	100/85	80/60	9	12	40
LI-150G	294	300	190	150	140/110	105/75-80	11	20	60
LI-200G	392	400	235	200	140/110	105/75-80	11	20	65
B-81G	98	100	102	80	100/85	80/60	9	12	-
B-102G	147	150	125	100	100/85	80/60	9	12	-
B-125G	147	150	150	125	100/85	80/60	9	12	-
B-150G	294	300	190	150	140/110	105/75-80	11	20	-
B-200G	392	400	235	200	140/110	105/75-80	11	20	-


LIは自在、BEは固定で金具はスチール製です。金具がステンレス製をお求めになる場合はご相談下さい。

車輪は特殊フェノール樹脂製です。連続1時間使用で-30℃～+260℃に対応。ただし、最長1時間を目安に1時間以上のクールダウンが必要です。

注：200mm使用時は-25℃～+230℃



自在



固定

