



ステンレスキャスター (1/2)



SUNJ-150SW



SUNK-150SW

SUNJ/K 型 各車輪付自在/固定キャスター共通サイズ 〈単位：mm〉

型 式		許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
自在	SUNJ-75	68(58)	70(60)	100	70/70	50/50～55/55	8.5	8	25
	SUNJ-100	147	150	130	90/90	68/68～71/71	11.0	10	30
	SUNJ-125	205	210	165	102/102	75/75～80/80	11.0	12	35
	SUNJ-150	245	250	190	112/112	75/75～90/90	11.0	12	40
	SUNJ-200	343	350	250	140/140	100/100～115/115	11.5	12	58
固定	SUNK-75	68(58)	70(60)	100	70/49	50/23～55/28	8.5	8	-
	SUNK-100	147	150	130	110/80	80/45～90/50	11.0	10	-
	SUNK-125	205	210	165	140/85	100/56～112/53	11.0	12	-
	SUNK-150	245	250	190	140/85	100/56～112/53	11.0	12	-
	SUNK-200	343	350	250	150/98	112/63～119/56	11.5	12	-

* () 内の許容荷重はゴム車輪SW-75です。ナイロンブッシュ使用。

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。寸法図はP36をご参照下さい。

※ストッパー付は100,125,150mm用のみです。型式 SUNJB。

各車輪(下記)と金具(上記)を組み合わせ、様々な作業環境にご対応下さい。

SUNJ/K-SW 型 ゴム車輪付

型 式	車輪仕様	
SUNJ-75SW	材質	ゴム
SUNJ-100SW	ホイール	ステンレス304
SUNJ-125SW	ベアリング	ステンレスニードルベアリング
SUNJ-150SW		
SUNK-75SW		
SUNK-100SW		
SUNK-125SW		
SUNK-150SW		
* 車輪75mmの許容荷重は58daN(60kgf)		

SUNJ/K-SUW 型 ウレタン車輪付

型 式	車輪仕様	
SUNJ-75SUW	材質	ウレタンゴム
SUNJ-100SUW	ホイール	ステンレス304
SUNJ-125SUW	ベアリング	ステンレスニードルベアリング
SUNJ-150SUW		
SUNK-75SUW		
SUNK-100SUW		
SUNK-125SUW		
SUNK-150SUW		

SUNJ/K-POTH 型 ウレタン車輪付

型 式	車輪仕様	
SUNJ-100POTH	材質	ウレタンゴム
SUNJ-125POTH	ホイール	ナイロン6
SUNJ-150POTH	ベアリング	ステンレスニードルベアリング
SUNJ-200POTH		
SUNK-100POTH		
SUNK-125POTH		
SUNK-150POTH		
SUNK-200POTH		



SUNJ-150POTH