



けん引用 重荷重用プレスキャスター

RGJHW型 ゴム車輪・自在金具

〈単位：mm〉



RGJHW-200

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
RGJHW-150	300	306.0	198	120/120	90/90	11	20	50
RGJHW-200	410	418.2	250	140/140	112/112	14	25	70

RGKHW型 ゴム車輪・固定金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
RGKHW-150	300	306.0	198	140/96	100/56	11	20
RGKHW-200	410	418.2	250	151/102	112/63	14	25

RFJHW型 ウレタンゴム車輪・自在金具

〈単位：mm〉



RGKHW-200

型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
RFJHW-150	500	510.0	198	120/120	90/90	11	20	50
RFJHW-200	600	612.0	250	140/140	112/112	14	25	70

RFKHW型 ウレタンゴム車輪・固定金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H1)	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
RFKHW-150	500	510.0	198	140/96	100/56	11	20
RFKHW-200	600	612.0	250	151/102	112/63	14	25

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

