



Tire09 ノーパンクタイヤキャスター UT-PJ 型 (自在)

単位 mm



型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	偏芯	許容荷重	
UT 2.50-4 PJ	204	285	160×160	125×125 (14)	71	100	102.0
UT 3.00-4 PJ	248	304	160×160	125×125 (14)	71	130	132.6
UT 3.50-5 PJ	286	367	175×175	140×140 (14)	71	200	204.0
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)		(daN)	(kgf)



適用タイヤ Tire03 参照



Tire10 ノーパンクタイヤキャスター UT-PK 型 (固定)

単位 mm



型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	許容荷重	
UT 2.50-4 PK	204	285	200×140	140×80 (14)	100	102.0
UT 3.00-4 PK	248	304	200×140	140×80 (14)	130	132.6
UT 3.50-5 PK	286	367	220×150	160×90 (14)	200	204.0
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)	(daN)	(kgf)



適用タイヤ Tire03 参照



空気入りタイヤより許容荷重が大きく、パンクの心配がなく、空気調整などのメンテナンスが不要です。クッション性はゴム自体の弾性に依ります。



Tire11 グレータイヤキャスター TYD-WJ 型 (自在)

単位 mm



型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ	穴径	偏芯	許容荷重	
TYD100-32-12WJ	100	144	95×95	74(67)×74(67)	11	32	63	64
TYD125-34-12WJ	125	165	102×102	80(75)×80(75)	11	40	107	109
TYD150-45-12WJ	150	190	102×102	80(75)×80(75)	11	40	127	130
TYD200-50-20WJ	200	250	140×140	115(105)×115(105)	11.5	56	186	190
	D	H'	F1×F2	P1×P2	d	E	(daN)	(kgf)

自在ブレーキ付きは、TYD-WJ-3 型になります。寸法はTYD-WJ 型と同じです。

適用タイヤ Tire04 参照



Tire12 グレータイヤキャスター TYD-WK 型 (固定)

単位 mm



型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ	穴径	許容荷重	
TYD100-32-12WK	100	144	115×95	80(75)×80(75)	11	63	64
TYD125-34-12WK	125	165	102×102	80(75)×80(75)	11	107	109
TYD150-45-12WK	150	190	115×104	80(75)×80(75)	11	127	130
TYD200-50-20WK	200	250	151×102	112×63	11.5	186	190
	D	H'	F1×F2	P1×P2	d	(daN)	(kgf)



適用タイヤ Tire04 参照



床面にタイヤ跡が付きにくいライトグレー色のタイヤです。軸受にラジアルベアリングを採用し、静粛性と走行性を両立させています。