



ZP-OS

Tire13 ゼロプレッシャータイヤキャスター ZP-O 型 (自在) 単位 mm


型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	偏芯	許容荷重
ZP-O 6×2.00	156	201	120×120	90×90 (11)	45	68.6 70
ZP-O 8×2.00	200	253	140×140	112×112 (11.5)	58	93.1 95
ZP-O 9×2.50	230	295	140×140	112×112 (14)	58	137.2 140
ZP-O 10×2.75	250	305	160×160	125×125 (14)	71	156.8 160
	D	H'	F1×F2	P1×P2 (d)	E	(daN) (kgf)

自在ブレーキ付きは、ZP-OS 型になります。寸法はZP-O型と同じです。
但しZP-09x2.50はブレーキの設定なし 適用タイヤ Tire05 参照



ZP-W

Tire14 ゼロプレッシャータイヤキャスター ZP-W 型 (固定) 単位 mm


型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	許容荷重
ZP-W 6×2.00	156	201	137×93	100×50-56 (11)	68.6 70
ZP-W 8×2.00	200	253	151×102	112×63 (11.5)	93.1 95
ZP-W 9×2.50	230	295	158×120	112×63 (14)	137.2 140
ZP-W 10×2.75	250	305	200×140	140×80 (14)	156.8 160
	D	H'	F1×F2	P1×P2 (d)	(daN) (kgf)



ゼロプレッシャタイヤ (中空) とノーパンクタイヤ UT (中実) との比較

適用タイヤ P.Tire05 参照

	ゼロプレッシャタイヤ (中空)	ノーパンクタイヤ UT (中実)
主な用途	軽～中荷重運搬	中荷重運搬
許容荷重kg/ 外径250mm	70-160	330-265
質量	やや軽い	重い
振動吸収性	優	劣
走行感	ソフト	ハード

Tire15 ウレタン注入タイヤキャスター U-PJ 型 (自在) 単位 mm


型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	偏芯	許容荷重
U 2.50-4 PJ	225	292	160×160	125×125 (14)	71	100 102.0
U 3.00-4 PJ	253	306	160×160	125×125 (14)	71	130 132.6
U 3.50-5 PJ	290	371	175×175	140×140 (14)	71	200 204.0
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)	E	(daN) (kgf)

適用タイヤ Tire06 参照

Tire16 ウレタン注入タイヤキャスター U-PK 型 (固定) 単位 mm


型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ (穴径)	許容荷重
U 2.50-4 PK	225	292	200×140	140×80 (14)	100 102.0
U 3.00-4 PK	253	306	200×140	140×80 (14)	130 132.6
U 3.50-5 PK	290	371	220×150	160×90 (14)	200 204.0
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)	(daN) (kgf)

適用タイヤ Tire06 参照