



Tire18 軸用ノーパンクタイヤ (キャリーエース) UT-CA型

型式	サイズ	パターン
UT3.50-5タホハブ CA	3.50-5	リブラグ
UT4.00-8タホハブ CA	4.00-8	
UT5.00-8タホハブ CA	5.00-8	
UT6.00-9タホハブ CA	6.00-9	
UT7.00-12タホハブ CA	7.00-12	

ハブ型

スタンダードタイプに入れ替えて使用できます。



スタンダードタイプより転がり抵抗を低く抑えたタイヤです。

1. 素材であるゴムパウンドの選定で、反断発性が向上しました。
2. トレッドパターンのデザインを、汎用性の高い「ラグ」と、走行抵抗の低減と直進性に優れた「リブ」を組み合わせました。

これによってバッテリー台車に装着した場合、1回の充電における稼働時間が長くなります。

Tire18 軸用ノーパンクタイヤ (カラータイヤ) UT-WHITE 型 / UT-GREEN型

型式	サイズ	パターン
UT3.50-5タホハブ W/G	3.50-5	ラグ
UT4.00-8タホハブ W/G	4.00-8	
UT5.00-8タホハブ W/G	5.00-8	
UT6.00-9タホハブ W/G	6.00-9	
UT7.00-12タホハブ W/G	7.00-12	

ハブ型

スタンダードタイプに入れ替えて使用できます。

W=ホワイト G=グリーン



仕様



工場などの床面の美観、衛生面を守るため、カラータイヤの利用により、ブレーキ跡が付着しにくく、清掃などのメンテナンスが軽減されます。

色はホワイトとグリーンがあり、作業ヤードの美観向上に寄与します。

特注参考事例



Tire20 支持金具シャフト付ノーパンクタイヤ

UT-S型

型式	車輪外径	タイヤ巾	軸 径 (d)	ベアリング	許容荷重 (kg)
UT2.50-4 S	208	60	20	6004ZZ	165

タホハブ型

単位 mm

支持金具輪取付巾 87mm 支持金具板厚 6mm で金具は製作して下さい。



支持金具を含めた製作以来もお請け致します。ご相談下さい。